

DW-5015

PUERTA DE ACCESO EMPOTRADA

Aplicación

- Para instalación en superficies de tablaroca cuando se requiere ocultar el panel de la puerta

Características del Producto

- Empotrado 5/8" para recibir la tablaroca
- El reborde de la puerta es un cordón encintado texturizado de acero galvanizado con orificios pre-perforados

DW-5015 Especificaciones de Puerta de Acceso:

Material: Puerta de acero calibre 22,

Marco de Montaje: calibre 22

Puerta: Empotrada 5/8"

Marco de la Puerta: Cordón encintado de tablaroca con acero galvanizado en todos los lados

Bisagra: Oculta.

Cerrojo Estándar: Cerrojo de leva operado con desarmador plano

Cerrojos/Cerraduras Opcionales: Cerradura de cilindro y llave, cerrojo de leva cabeza allen, cerrojo de leva para llave

Acabado: Acero satinado



TABLAROCA
NO SE INCLUYE

TAMAÑOS ESTÁNDAR DW-5015

(otros tamaños disponibles a petición)

Tamaño Nominal Puerta		Cerrojos	Peso por Puerta	
Pulgadas	mm		lbs.	kg.
8 X 8	203 X 203	1	2.65	1.2
12 X 12	305 X 305	1	3.45	1.5
18 X 18	457 X 457	1	6.65	3.0
24 X 24	610 X 610	1	10.40	4.7
24 X 36	610 X 914	2	16.35	7.4

Abertura de pared o techo es W +3/8" (9mm)

Para especificaciones detalladas, vea la hoja de presentación

