

CREATE™  
ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®

De orilla cuadrada, tegular y Vector®  
textura fina



más capacidades



▲ Ultima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® de 15/16"

Cree su propio diseño personalizado con plafones (cielos acústicos) de textura suave, incluidos Ultima®, Ultima® Health Zone™ u Optima® sin perjuicio del rendimiento del panel Total Acoustics®. ¡La acústica nunca ha sido tan colorida!

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- Obtenga un control total del ruido y versatilidad a nivel de la planta con las opciones de plafones Total Acoustics®: NRC + CAC = Total Acoustics Performance
- Sus elementos visuales únicos establecen el escenario para un entorno temática
- Flexibilidad para adaptar diferentes rendimientos a través de las líneas, incluyendo Ultima® Ultima® Health Zone™ y Optima®
- Excelente absorción del sonido: NRC de 0.70 a 0.90
- Todos los beneficios de alto desempeño de los plafones de textura fina de Ultima® o de Optima®:
  - Lavable, resistente a la suciedad (Ultima, Optima)
  - Repelen el agua (Ultima® Health Zone™)
- Superficie resistente al moho y los hongos
- El producto es direccional
- Hay muestras personalizadas disponibles
- Pueden contribuir a los créditos LEED®

CREA TU PROPIO VISUAL DE PLAFÓN ÚNICO Y PERSONALIZADO USANDO COLOR Y ILUSTRACIONES

Pautas para ilustraciones originales:

- Las ilustraciones deben estar basadas en arte vectorial
- Tipos de archivo aceptables:
  - Adobe® Illustrator® – .ai
  - Encapsulated PostScript – .eps
  - Scalable Vector Graphics – .svg
- Modo de color aceptable: CMYK

Requisitos de imagen digital original:

- La imagen debe ser de 150 ppp a tamaño de impresión completo
- Tipos de archivo aceptables:
  - Joint Photographic Experts Group – .jpg
  - Tagged Image File Format – .tiff



Requisitos de colores sólidos:

- Los colores personalizados están disponibles
- Coordinación de colores disponibles sobre los sistemas de suspensión y bordes perimetrales

# CREATE™ ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®

De orilla cuadrada, tegular y Vector®  
textura fina

TEMAS: disponibles en los paneles ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA® CREATE!™

Flores		Libélulas		Estrellas			Burbujas		
									
Plafón simple Diseño 021	Diseño de 4 plafones Diseño 022 (Agregue A, B, C o D para el pedido de plafones individuales)	Plafón simple Diseño 051	Diseño de 4 plafones Diseño 052 (Agregue A, B, C o D para el pedido de plafones individuales)	Plafón simple Diseño 041	Plafón simple Diseño 042	Plafón simple Diseño 043	Plafón simple Diseño 011	Plafón simple Diseño 012	Plafón simple Diseño 013

ASPECTO DE MADERA: Disponible en plafones de orilla cuadrada Ultima Health zone CREATE! Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar en el producto real.



Bamboo (BA) Barnwood (BW) Light Cherry (LC) Oak (OK) Walnut (WN)

LLAME. NO CAIGAS – Disponible en ULTIMA Health Zone CREATE! Plafones cuadrados de orilla cuadrada.

Refuerce la seguridad de los pacientes con mensajes de advertencia impresos, en cualquier idioma, en los plafones. Los diseños personalizados también están disponibles.




Diseños personalizados para plafones CREATE!™

Elija entre los colores estándar que se muestran en la parte frontal de muestras de Create! de 6" x 6". Tenga en cuenta, el brillo varía ligeramente dependiendo de la selección del base del plafón (Ultima, Ultima Health Zone, Optima). Colores personalizados disponibles.

NOTA: Los plafones de reemplazo pueden variar ligeramente en color debido a las variaciones de material a lo largo del tiempo. El producto podría tener ligera variación de color de un lote a otra; se debe pedir plafones adicionales adecuados.



Plafones Optima® Create!™ Vector® con sistema de suspensión Prelude® XL®.



Plafones Ultima® Create!™ Vector® con un visual de madera de roble con sistema de suspensión Prelude® XL®.



Plafones Ultima® Create!™ personalizados con sistema de suspensión Prelude® XL®.



Plafones Ultima® Create!™ personalizados con sistema de suspensión Prelude® XL®.



# CREATE™ ULTIMA®, ULTIMA® Health Zone™, OPTIMA®

De orilla cuadrada, tegular y Vector®  
textura fina

**LEED® WELL™ | LBC** HASTA **76%** CONTENIDO RECICLADO

- gestión de energía
- gestión de agua
- materiales regionales
- regionales construcción
- diseño viable
- EPD
- reciclable/responsabilidad extendida del productor
- materiales de origen biológico
- contenido reciclado
- compra de materiales primos
- materiales no tóxicos
- materiales de bajas emisiones
- calidad de iluminación
- acústica

## SELECCIÓN VISUAL

Número de artículo	Dimensiones (Pulgadas)	
ULTIMA® o OPTIMA® CREATE!™ De orilla cuadrada para Prelude® XL® de 15/16"	Z1910UC1 24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
Z33520C1 24 x 24 x 1"	<input type="checkbox"/>	
ULTIMA® CREATE!™ Tegular para Silhouette® XL® de 9/16" SOLAMENTE; ranura de 1/4" o 1/8"	Z1912UC1 24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
ULTIMA® o OPTIMA® CREATE!™ Vector® para Prelude® XL® de 15/16" (solo White)	Z1920UC1 24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
Z39010C1 24 x 24 x 7/8"	<input type="checkbox"/>	
ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ De orilla cuadrada para Prelude® XL® de 15/16"	Z1935UC1__* 24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>
ULTIMA® Health Zone™ CREATE!™ Tegular para Silhouette® XL® de 9/16" SOLAMENTE; ranura de 1/4" o 1/8"	Z1936UC1 24 x 24 x 3/4"	<input type="checkbox"/>

NOTA: El color de los plafones de reemplazo puede ser levemente diferente debido a las variaciones del material con el transcurso del tiempo. El producto podría presentar leves variaciones de color entre un lote y otro; debe solicitarse un inventario de reserva adecuado. Plafones Ultima® Health Zone™ tienen una superficie diferente a la de Ultima® u Optima® que pueden afectar al color.

## SELECCIÓN DE DESEMPEÑO

Los puntos representan un alto nivel de desempeño.

\$\$\$\$

Acústica certificada por UL	Total Acoustics <sup>1</sup>	Resistencia al fuego	Bio-Block	Humi-Guard+	DURABILIDAD	Contenido reciclado	30 años de garantía
NRC + CAC	NRC + CAC		Antibacteriano y Antimoho	Resistencia al pandeo	Repele el agua, Lavable, Suciedad		
0.75	35	MEJOR	Clase A	•	•	•	•
0.90	26	-	Clase A	•	•	•	•
0.75	35	MEJOR	Clase A	•	•	•	•
0.70	33	-	Clase A	•	•	•	•
0.80	26	-	Clase A	•	•	•	•
0.70	38	MEJOR	Clase A	Bio-Block+	•	•	•
0.70	38	MEJOR	Clase A	Bio-Block+	•	•	•

1 Los plafones Total Acoustics® tienen una combinación ideal de reducción de ruido y rendimiento de bloqueo de sonido en un solo producto. BUENO (NRC 0.60-0.65; CAC 35+) MEJOR (NRC 0.70-0.75; CAC 35+) ÓPTIMO (NRC 0.80+; CAC 35+)  
Según la cobertura de imagen/color, es posible que el NRC varíe levemente.  
♦ Agregue el sufijo de color de 2 letras al artículo al especificar o realizar pedidos de artículos estándar de Wood Looks (p. ej., Z1935UC1 L C).

## SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

Plafón® Vector con Prelude® XL®  
(Se requiere suspensión White para Vector®)

Plafón tegular con Silhouette® XL® de ranura de 1/4"

Plafón tegular con Silhouette® XL® de ranura de 1/8"

Plafón de orilla cuadrada y Prelude® XL® o sistema de suspensión pintado de 360°

## COLORES

Disponible en cualquier color, así como sistemas de suspensión y bordes perimetrales

## PROPIEDADES FÍSICAS

**Material**  
Ultima®/Ultima® Health Zone™: Fibra mineral moldeada en húmedo. Optima®: Fibra de vidrio con membrana acústicamente transparente DuraBrite® y revestimiento de CAC.

**Acabado de la superficie**  
Pintura de látex aplicada en fábrica con impresión UV.

**Resistencia al fuego**  
Características de combustión superficial según ASTM E84 y CAN/ULC S102. Índice de propagación de llama de 25 o menos. Índice de generación de humo de 50 o menos (etiquetado por UL).

**Clasificación de ASTM E1264**  
Ultima®/Ultima® Health Zone™: Tipo III, Forma 2, Patrón E.  
Optima®: Tipo XII, Forma 2, Patrón E.  
Resistencia al fuego de Clase A.

**Resistencia al pandeo**  
HumiGuard® Plus: Resistencia superior al pandeo en condiciones de alta humedad, sin incluir agua estancada y usos en exteriores.

**Resistencia a moho/hongos y bacterias**  
Los plafones con revestimiento BioBlock® resisten el crecimiento de moho y hongos en la superficie del plafón.

**Rendimiento acústico**  
Pruebas de CAC realizadas utilizando el sistema de suspensión Silhouette®.

**Alto contenido reciclado**  
Contiene más de un 50% de contenido reciclado total. El contenido reciclado total se basa en una composición del producto de contenido reciclado postconsumo y preconsumo (postindustrial) según los lineamientos de FTC.

**Insulation Value**  
Ultima®/Ultima Health Zone:  
Factor R: 1.6 (unidades BTU) Factor R: 0.28 (unidades Watts)  
Optima:  
Factor R: 4.0 (unidades BTU) Factor R: 0.70 (unidades Watts)

**Garantía de desempeño de 30 años**  
Si la instalación se realiza con el sistema de suspensión Armstrong. Garantía limitada de 1 año para el color. Detalles armstrongceilings.com

**Peso; pies²/caja**  
Ultima®/Ultima Health Zone: 1.05 lb/pie²; 16 pies²/caja  
Optima: 0.55 lb/pie²; 16 pies²/caja

**Cantidad mínima del pedido**  
1 caja (4 piezas); orden por pieza.

TechLine / 1 877 276-7876  
armstrongceilings.com/create  
(selección: Español)  
BPCS-4949M-521

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos; Living Building Challenge® (LBC) es una marca de International Living Future Institute®; WELL™ y WELL™ son marcas de International WELL Building Institute; UL y UL Certified son marcas registradas por UL LLC; Adobe® y Illustrator® son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated; todas las demás marcas registradas utilizadas en este documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados. © 2021 AWI Licensing LLC

**Armstrong®**  
CEILING & WALL SOLUTIONS